

Technische Daten

Baureihe BRF	BRF-185	BRF-205	BRF-225	BRF-245
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben (Typenbezeichnung Bspw.: BRF-205-H)				
Gewicht*	260kg	275kg	290kg	305kg
Antrieb	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 30 Liter/Minute)			
Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung	Rechtsfördernd			
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)	✓	✓	✓	✓
Drehzahlbegrenzung	✓	✓	✓	✓
Mit Zapfwellenantrieb (Typenbezeichnung Bspw.: BRF-205-Z)				
Gewicht*	205kg	220kg	235kg	250kg
Antrieb	Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar			
Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung	Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug linkdrehend: linksfördernd Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug rechtsdrehend: rechtsfördernd			
Für beide Antriebsarten				
Arbeitsbreite	1,85m	2,05m	2,25m	2,45m
Außenbreite / Transportbreite	2,05m	2,25m	2,45m	2,65m
Anbaurahmen (Kat-1, Kat-2)	Konfigurierbar			
Zinkenreihen	4 Doppelzinken			
Anzahl Zinkenreihen	9	10	12	13
Laufräder	Höhenverstellbar 15.00 x 6"-6			

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

Weitere Zusatzausstattungen

- Hydraulisch klappbarer Schwadformer
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Zusätzliche Laufräder an der Aufnahme
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage