Frontmähwerke Baureihe F

Technische Daten

Baureihe F	F-200	F-220	F-235	F-275	F-285*[2]	F-320	F-360
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben (Typenbezeichnung Bspw.: F-275-H)							
Gewicht*	230kg	240kg	250kg	290kg	295kg	315kg	335kg
Antrieb	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute)						
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung (Typenbezeichnung Bspw.: F-275-Z)							
Gewicht*	260kg	275kg	290kg	325kg	330kg	350kg	390kg
Antrieb	Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar						
Hydrauliköl			Biosynthetisch Abbaubar				
Für beide Antriebsarten							
Arbeitsbreite	2,00m	2,20m	2,35m	2,75m	2,85m	3,20m	3,60m
Außenbreite / Transportbreite	2,25m	2,43m	2,60m	3,00m	3,00m	3,45m	3,85m
Anbaurahmen (Kat-1, Kat-2, Weiste-Dreieck)	Konfigurierbar						
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehzahlbegrenzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Mähhöhe	Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm						
Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen							
2-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm (Räumbreite ca. 110cm) min. Schwadbreite:	✓ 95cm	✓ 110cm	✓ 125cm	✓ 165cm	✓ 165cm	✓ 210cm	✓ 250cm
3-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm (Räumbreite ca. 165cm) min. Schwadbreite:	✗	✗	✗	✓ 115cm	✓ 115cm	✓ 155cm	✓ 195cm
4-er Satz Schwadräder links+ rechts ⌀625mm (Räumbreite ca. 215cm) min. Schwadbreite:	✗	✗	✗	✗	✗	✓ 115cm	✓ 145cm
Schwadbleche links+ rechts (Räumbreite ca. 60cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-er Satz Schwadräder nur rechts ⌀625mm (Räumbreite ca. 50cm) Empfehlung bei einer Front– Heckkombination	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwadblech rechts (Räumbreite ca. 30cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

*[2] Ausführung CounterBlade-Schneidwerk mit Gegenschneiden in den Schneidwerksaufnahmen

Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Rohrbügel für sehr hohe Bestände ab 1,50m