

Technische Daten

Baureihe AM	AM-110-H	AM-135-H	AM-170-H	AM-200-H	AM-235-H
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben					
Gewicht*	110kg	120kg	130kg	145kg	165kg
Antrieb	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute)				
Arbeitsbreite	1,10m	1,35m	1,70m	2,00m	2,20m
Anbauplatte	Universelle Anschweißplatte—zum Eigenanbau vor Ort				
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)	Optional (Regelventil)				
Drehzahlbegrenzung	Optional (Regelventil)				
Anfahrsicherung	Über drei verschiedene Abscherschrauben, Ausweichwinkel bis 90°				
Schnitthöhe / Mähhöhe	Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm				

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Schwadblech außen
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage