

## Technische Daten

Baureihe BRF	BRF-185	BRF-205	BRF-225	BRF-245
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben				
<b>Gewicht*</b>	260kg	275kg	290kg	305kg
<b>Antrieb</b>	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 30 Liter/Minute )			
<b>Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung</b>	Rechtsfördernd			
<b>Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Drehzahlbegrenzung</b>	✓	✓	✓	✓
Mit Zapfwellenantrieb				
<b>Gewicht*</b>	205kg	220kg	235kg	250kg
<b>Antrieb</b>	Zapfwellendrehzahl und Zapfwellendrehrichtung konfigurierbar			
<b>Arbeitsrichtung in Fahrtrichtung</b>	Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug linksdrehend: linksfördernd Draufsicht Zapfwelle Trägerfahrzeug rechtsdrehend: rechtsfördernd			
Für beide Antriebsarten				
<b>Arbeitsbreite</b>	1,85m	2,05m	2,25m	2,45m
<b>Außenbreite / Transportbreite</b>	2,05m	2,25m	2,45m	2,65m
<b>Anbaurahmen (Kat-1, Kat-2)</b>	Konfigurierbar			
<b>Zinkenreihen</b>	4 Doppelzinken			
<b>Anzahl Zinkenreihen</b>	9	10	12	13
<b>Laufräder</b>	Höhenverstellbar 15.00 x 6"-6			

\*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

### Weitere Zusatzausstattungen

- Hydraulisch klappbarer Schwadformer
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Zusätzliche Laufräder an der Aufnahme
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage