

Technische Daten

Baureihe FK	FK-135	FK-170	FK-200	FK-220	FK-235
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben					
Gewicht*	210kg	215kg	230kg	235kg	240kg
Antrieb	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute)				
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung					
Gewicht*	250kg	260kg	280kg	300kg	320kg
Antrieb	Zapfwelldrehzahl und Zapfwelldrehrichtung konfigurierbar				
Hydrauliköl			Biosynthetisch Abbaubar		
Für beide Antriebsarten					
Arbeitsbreite	1,35m	1,70m	2,00m	2,20m	2,35m
Außenbreite / Transportbreite	1,60m	1,95m	2,25m	2,43m	2,60m
Anbaurahmen (Kat-Kommunal, Kat-0, Kat-1, Kat-2, Weiste-Dreieck, Spezialanbaurahmen für andere Trägerfahrzeuge)	Konfigurierbar				
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)	✓	✓	✓	✓	✓
Drehzahlbegrenzung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnitthöhe / Mähhöhe	Schnitt Höhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm				
Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen					
2-er Satz Schwadräder links+ rechts ø450mm (Räumbreite ca. 90cm) min. Schwadbreite:	Nach Absprache	✓ 80cm	✓ 110cm	✓ 130cm	✓ 145cm
Schwadraderweiterung links+ rechts ø450mm (Räumbr. ca. 35cm) min. Schwadbr. (inkl. 2er-Satz):	✗	✗	✓ 80cm	✓ 95cm	✓ 110cm
Schwadbleche links+ rechts (Räumbreite ca. 60cm)	✓	✓	✓	✓	✓

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Warntafeln, optional mit Positionsleuchten
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Rohrbügel für sehr hohe Bestände ab 1,50m
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage