

Technische Daten

| Baureihe FX | FX-645-Z CB | FX-715-Z CB | FX-795-Z CB | FX-885-Z CB | FX-965-Z CB |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|---|
| Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung | | | | | |
| Gewicht* | 940kg | 950kg | 970kg | 990kg | 1000kg |
| Antrieb | Frontzapfwelle 1000 U/min linksdrehend (Draufsicht Trägerfahrzeug), Betriebsdrehzahl im Einsatz bei ca. 680 U/min | | | | |
| Hydrauliköl |  | Biosynthetisch Abbaubar | | |  |
| Arbeitsbreite | 6,45m | 7,15m | 7,95m | 8,85m | 9,65m |
| Außenbreite / Transportbreite | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m |
| Transporthöhe (40cm ausgehoben) | 2,45m | 2,75m | 3,05m | 3,35m | 3,65m |
| Arbeitsbreite Frontschneidwerk (Mitte) | 2,85m KEMA Counterblade Schneidwerk | | | | |
| Arbeitsbreite Seitenschneidwerke | 2,00m | 2,35m | 2,75m | 3,20m | 3,60m |
| Anbaurahmen | Aufnahme Weiste-Dreieck | | | | |
| Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehzahlbegrenzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydraulische Trageeinrichtung | Einstellbare Schneidwerksentlastung /Auflagedruck der Schneidwerke | | | | |
| Anfahrssicherung | Zentraler Tragrahmen: über eine Abscherschraube Seitenscheidwerke: mechanisch bis 53° nach hinten | | | | |
| Steuerung | Komfortsteuerung mit Vorgewende und Ausgehrfunktion Automatische Abschaltung der Seitenschneidwerke Seitenschneidwerke einzeln Zuwählbar | | | | |
| Ölkühler | Temperaturgesteuert | | | | |
| Schwadräder ø625mm | Ein Schwadrad links + rechts zum Freiräumen der seitlichen Antriebe | | | | |
| Schnitthöhe / Mähhöhe | Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm | | | | |
| Zusatzausstattungen Schwadeinrichtungen | | | | | |
| Schwadraderweiterung zum 2er Satz links+ rechts ø625mm (Räumbreite ca. 120cm) | | | | ✓ | ca. 165cm (Mindestschwadbreite) |
| Schwadraderweiterung zum 3er Satz links+ rechts ø625mm (Räumbreite ca. 155cm) | | | | ✓ | ca. 130cm (Mindestschwadbreite) |

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

Weitere Zusatzausstattungen

- Drehzahlanzeige
- Service Kit, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage