

Technische Daten

Baureihe H	H-170	H-200	H-235	H-275	H-320	H-360
Hydraulisch über das Trägerfahrzeug angetrieben						
Gewicht*	315kg	320kg	330kg	340kg	350kg	360kg
Antrieb	Ölvolumenstrom Konfigurierbar (ab 25 Liter/Minute)					
Mit Zapfwellenantrieb und eigener Ölversorgung						
Gewicht*	345kg	350kg	360kg	370kg	380kg	390kg
Antrieb	Zapfwelldrehzahl und Zapfwelldrehrichtung konfigurierbar					
Hydrauliköl			Biosynthetisch Abbaubar			
Für beide Antriebsarten						
Arbeitsbreite	1,70m	2,00m	2,35m	2,75m	3,20m	3,60m
Transporthöhe	2,20m	2,50m	2,85m	3,25m	3,70m	4,10m
Anbaurahmen (Kat-1+2)	Mit verschiebbaren Ober- und Unterlenkeraufnahmepunkten (zur Breitenanpassung an das Trägerfahrzeug oder einem Frontmäherwerk)					
Hydraulische Überlastsicherung (Mähantrieb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehzahlbegrenzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anfahrssicherung	Bis 38° nach hinten, mechanisch Einstellbar zur Schadensbegrenzung					
Klappwinkel Schneidwerk	+90° bis -40° (Arbeitsbereich bei +45° bis -40°)					
Schnitthöhe / Mähhöhe	Schnitthöhenbestimmung über Laufsohlen in 5-6-7-8,5-10-12-15cm					

*Gewicht in Grundausführung, durch die Konfigurationen und Zusatzausstattungen kann das Gewicht abweichen

Weitere Zusatzausstattungen

- Gezahntes Obermesser, für stängliges und grobes Material
- Druckmanometer zur Anzeige des Antriebsdrucks
- Schwadblech außen
- Drehzahlanzeige
- Service Kits, bestehend aus allen am Mähwerk verbauten Klingen, Nieten und Einstellwerkzeug im Sortimentskasten
- Weitere Zusatzausstattungen auf Anfrage